

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SANY S525 TD6x2G ADR



- Проблесковые маячки



- Низкий бампер



- Общий объем топливных баков 700 л



- LED фары



- Односкатная ошиновка 3-й (подъемной) оси



- Высокая спальная кабина

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам сети Самара-Скан:

Самара
+7 846 277 21 63
info@samarascan.ru

Ульяновск
+7 842 275 11 73
info@ulyanscan.ru

Екатеринбург
+7 343 382 41 96
info@ekaterinburgscan.ru

Казань
+7 843 245 21 16
info-kazan@samarascan.ru

Набережные Челны
+7 855 278 40 16
sale.nl@samarascan.ru

Пермь
+7 342 287 20 59
sales_perm2@ekaterinburgscan.ru



centr-sany.ru

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SANY S565 TD6x6G

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Тип перевозок	региональные
	Модель	S525 TD6x2G
	Колесная формула	6x2
	Колесная база	3 300+1 350 мм
	Габаритные размеры	6 945×2 545×3 950 мм
	Допустимая масса автопоезда	50 000 кг
	Собственный вес	9 150 кг
КАБИНА	Высота ССУ	≈1 230 мм
	Ограничитель скорости	89 км/ч
	ADR подготовка	✓
	Тип кабины	высокая спальная кабина
	Передний бампер	низкий
	Сиденье водителя	с двумя подлокотниками, на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем
	Рулевое колесо	кожаное мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном
	Зеркала заднего вида	с подогревом и электроприводом
	Подвеска кабины	пневматическая 4-точечная подвеска кабины
	Люк	с электрическим управлением и москитной сеткой
ДВИГАТЕЛЬ	Автономный отопитель	сухой, 4 кВт
	Насос подъема кабины	электрический
	Холодильник	емкость камеры 14 л, с функцией заморозки
	Датчик света и дождя	✓
	Система кондиционирования воздуха	автоматическое
	Заводское утепление кабины	2-слойное
	Бачок омывателя лобового стекла	10 л
	Модель двигателя	DEUTZ POWER D13C5-525E1
	Экологический стандарт	5
	Объем двигателя	12 940 куб см
Мощность	518 л.с. / 381 кВт при 1 900 об/мин	
Максимальный крутящий момент	2 518 Н·м при 1 000-1 400 об/мин	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧА	Модель	автоматизированная трансмиссия F12JZ26 FAST, 12 скоростей
	Ретардер	✓
	КОМ	✓
ШАССИ И РАМА	Передний мост Fangsheng	максимально допустимая нагрузка 7 500 кг
	Задний мост Fangsheng	максимально допустимая нагрузка 13 000 + 8 000 кг
	Дополнительный (подкатной) мост	подъем подкатной оси
	Передаточное число главной передачи	2.846
	Тип подвески (передняя/задняя)	параболические рессоры/ пневматическая подвеска
	Типоразмер шин	рулевые 385/65R22.5 (Sailun S629), ведущие 315/70R22.5 (Sailun S702) подъемной оси 315/70R22.5 (Sailun S629)
	Датчики давления в шинах	✓
	Материал колесных дисков	сталь
	Топливные баки	два бака, общий объем 700 л
	Фильтр сепаратор	за кабиной, с подогревом
ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЕ	Емкость бака AdBlue	60 л (с подогревом)
	ССУ	JOST JSK 37C
	Аккумуляторные батареи	2 шт по 220 А·ч
	Инвертор	✓
	Система мониторинга усталости водителя	✓
	Камеры кругового обзора 360°	✓
	Запись видео с внешних камер на носитель	✓
Система предупреждения о сходе с полосы	✓	
Система предупреждения о фронтальном столкновении	✓	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тип тормозных механизмов	диски
	ESC (электронная система контроля устойчивости)	ESC (Knorr)
	EBS (электронная тормозная система)	EBS (Knorr)
	Вспомогательная тормозная система	гидравлический ретардер
	Электрический парковочный тормоз	✓
	Система Auto Hold	✓

*Передаточное число главной пары оптимально подобрано для работы с коробкой передач с overdrive для региональных перевозок. Компания ODIN GROUP оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию без предварительного уведомления. Для уточнения дополнительной информации обращайтесь к региональному дилеру или посетите сайт odin-group.ru

