



Проблесковые маячки



Стальной бампер



Высокая кабина



МКПП

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ **SANY S565 TD6x6G**

По вопросам приобретения обращайтесь к официальным дилерам сети Самара-Скан:

Самара
+7 846 277 21 63
info@samarascan.ru

Ульяновск
+7 842 275 11 73
info@ulyanscan.ru

Екатеринбург
+7 343 382 41 96
info@ekaterinburgscan.ru

Казань
+7 843 245 21 16
info-kazan@samarascan.ru

Набережные Челны
+7 855 278 40 16
sale.n1@samarascan.ru

Пермь
+7 342 287 20 59
sales_perm2@ekaterinburgscan.ru



centr-sany.ru

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Тип перевозок	региональные, тяжелые условия эксплуатации
	Модель	S565 TD6x6G
	Колесная формула	6x6
	Колесная база	4 000+1 450 мм
	Габаритные размеры	7 810×2 550×3 960 мм
	Допустимая масса автопоезда	80 000 кг
	Собственный вес	12 430 кг
	Высота ССУ	≈1 540 мм
	Ограничитель скорости	89 км/ч
	ADR подготовка	✓
КАБИНА	Тип кабины	высокая спальная кабина
	Передний бампер	стальной бампер с центральной буксировочной проушиной
	Сиденье водителя	с двумя подлокотниками, на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем
	Рулевое колесо	кожаное multifunctionальное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном с подогревом и электроприводом
	Зеркала заднего вида	пружинная 4-точечная подвеска кабины
	Подвеска кабины	с электрическим управлением и москитной сеткой
	Люк	сухой, 4 кВт
	Автономный отопитель	электрический
	Насос подъема кабины	емкость камеры 14 л, с функцией заморозки
	Холодильник	✓
Датчик света и дождя	автоматическое	
Система кондиционирования воздуха	2-слойное	
Заводское утепление кабины	10 л	
Бачок омывателя лобового стекла		
ДВИГАТЕЛЬ	Модель двигателя	DEUTZ POWER D13C5-565E1
	Экологический стандарт	5
	Объем двигателя	12 940 куб см
	Мощность	557 л.с. / 410 кВт при 1 900 об/мин
	Максимальный крутящий момент	2 548 Н·м при 1 000-1 500 об/мин
КОРОБКА ПЕРЕДАЧА	Модель	механическая трансмиссия C12JSDQXL260TA FAST, 12 скоростей и Overdrive
	Ретардер	✓
	КОМ	✓
ШАССИ И РАМА	Передний подключаемый мост Fangsheng	максимально допустимая нагрузка 9 000 кг
	Задний мост Fangsheng	максимально допустимая нагрузка 16 000 + 16 000 кг
	Передаточное число главной передачи	5,262
	Раздаточная коробка	ZQC2800
	Тип подвески (передняя/задняя)	параболические рессоры/многолистовые рессоры
	Типоразмер шин	рулевые 315/80R22.5 (Sailun 815), ведущие 315/80R22.5 (Sailun 951)
	Датчики давления в шинах	✓
	Материал колесных дисков	сталь
	Топливные баки	два бака, общий объём 800 л
	Фильтр сепаратор	на раме (с подогревом)
Емкость бака AdBlue	35 л (с подогревом)	
ССУ	HYVA HFW90C38	
ЭЛЕКТРООБО- РУДОВАНИЕ	Аккумуляторные батареи	2 шт по 220 А·ч
	Инвертор	✓
	Система мониторинга усталости водителя	✓
	Камеры кругового обзора	✓
	Запись видео с внешних камер на носитель	✓
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Тип тормозных механизмов	барабанные
	ESC (электронная система контроля устойчивости)	ESC (Knorr)
	EBS (электронная тормозная система)	EBS (Knorr)
	Вспомогательная тормозная система	гидравлический ретардер
	Электрический парковочный тормоз	✓
	Система Auto Hold	✓

* Передаточное число главной пары оптимально подобрано для работы с коробкой передач с overdrive для региональных перевозок. Компания ODIN GROUP оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию без предварительного уведомления. Для уточнения дополнительной информации обращайтесь к региональному дилеру

